

ミートワゴン洗浄機（泡洗浄機能付） 仕様書



主な特長

- 従来のミートワゴン洗浄機に「泡洗浄」機能を付加し、アレルゲンにも対応！小さな汚れも逃しません。＊泡洗浄は、タンク内側のみになります
- 汎用ノズルを回転パイプに取付けているため、設備メンテナンスも省コストで簡単に行えます。
- キャスター部専用ノズルによりキャスターもピカピカになります。
なお、キャスター・濯ぎポンプと温水洗浄ポンプの2台の洗う箇所によって専用ポンプを具備していますので用途に合わせた能力でまんべんなく、洗浄できます。
- 温水洗浄時は、循環方式で行うため、省エネになります。また、目詰まりせずにゴミをとる専用ストレーナーを具備しています。
- セーフティーバーを降ろさないと起動しない安全システム
ガードパイプ・非常停止SWも装備
- 扱い易く、どなたでもできる単純な操作盤（主操作の項参照）

主操作

1. 泡洗浄用の洗剤と給水・蒸気を準備します
2. 温水洗浄→泡洗浄→泡切り→濯ぎに各タイマーをセットします
3. ミートワゴンをセットします
4. セーフティーバーを降ろします
5. 起動ボタンを押します（扉が閉まり、洗浄が始まります）

主仕様

1. 能力

1台当りの洗浄時間： 3. 5～4分

推奨工程：温水洗浄30S→泡洗浄30S→泡切り120S→濯ぎ30S

なお、泡切り時間はある程度みないと泡洗浄効果が、薄れます

2. 機器類

温水循環タンク： 300L 温度設定30～70℃（推奨40℃）

濯ぎ水タンク： 150L

泡洗剤タンク： 40L

循環ポンプ： 3.7kw SUS製

濯ぎポンプ： 3.7kw

3. 1回洗浄する為の水量： 120L程度

4. ユーティリティー

電気： 200V 3φ 7kw

蒸気： 15A

給水： 25A

エアー： 15A